Rollomat

Płyn do mycia schodów i chodników ruchomych

Właściwości
Specjalny produkt do maszynowego mycia schodów i chodników ruchomych. Roztwór roboczy po spryskaniu powierzchni lekko gęstnieje, co zapobiega w dużym stopniu spływaniu produktu do wnętrza mytego urządzenia. Rozpuszcza olej, tłuszcz oraz związane w nich zabrudzenia. Optymalnie zwilża powierzchnię.

Skład (wg 648/2004/WE)
Niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, fosforany 5-15 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, substancje uzupełniające, substancje zapachowe.
pH (koncentratu) = ok. 10 pH (roztworu roboczego) = ok. 9,5

Obszar zastosowania
Do maszynowego mycia schodów i chodników ruchomych wykonanych z metalu lekkiego za pomocą automatu szorująco- zbierającego.

Sposób użycia
Roztwór roboczy wlać do zbiornika na czystą wodę w maszynie szorująco - zbierającej i czyścić nią schody lub chodniki ruchome.
Stary zaskorupiały brud na profilu schodka lub na elementach chodnika najpierw wyszorować na sucho. Pozostałe zabrudzenia rozpuścić poprzez spryskanie ich ciśnieniowym urządzeniem spryskującym. Unikać skraplania roztworu do wnętrza mytego urządzenia. Następnie czyścić maszyną szorująco - zbierającą.

Mycie maszyną szorująco - zbierającą:
1 L na 10 L zimnej wody.

Mycie ciśnieniowym urządzeniem spryskującym:
w celu spryskania: nie rozcieńczony lub 1 L na 5 L zimnej wody.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu!

Mycie automatem/ przemysłowe

21.01.2006 13.11.2007

Zużycie na m²
Mycie maszyną szorująco - zbierającą: w zależności od zastosowanej maszyny
Mycie ciśnieniowym urządzeniem spryskującym: 20 ml

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie
10 L kanister	Art.-Nr. j 10 05 10
200 L beczka	Art.-Nr. j 10 05 72

www.kiehl-zegarski.pl
www.kiehl-group.com