

Kiehl-Wax-Ex

Produkt do usuwania wosku

- ▲ Zawiera wyłącznie odaromatyzowane, mające mało intensywny zapach rozpuszczalniki
- ▲ Zapobiega pęcznieniu podłóg wrażliwych na wodę
- ▲ Produkt nie mieszalny z wodą
- ▲ Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji



Obszar zastosowania

Do usuwania wosku na bazie rozpuszczalników, smoły, oleju, bitumu i śladów po obcasach. Stosować tylko na podłogach odpornych na działanie rozpuszczalników, np. na drewnie, korku i wypalanej cegle (Cotto).

Sposób użycia

Temperatura podłoża i produktu powinna wynosić od 15°C do 25°C. Podczas i po użyciu produktu dokładnie wywietrzyć pomieszczenia.

Usuwanie wosku:

Rozprowadzić nierozcieńczony produkt na ok. 5 m² powierzchni podłogi. Przygotować powierzchnię ręcznie lub maszyną jednotarczową. Zebrać rozpuszczone zabrudzenia czyścivem lub innymi chłonnymi materiałami. Nie odkurzać odkurzaczem wodnym. Następnie użyć w ten sam sposób do kolejnych 5 m² powierzchni podłogowej. Zużycie: 150,0–200,0 ml/m².

Czyszczenie sprayem (usuwanie śladów produktu):

Do nierozcieńczonego produktu użyć maszyny jednotarczowej.



Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Nie palić!

Skład produktu

Środki nierozpuszczalne w wodzie.

Oznakowanie

Oznakowanie (w koncentracji): GHS08, Niebezpieczeństwo. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P331 NIE wywoływać wymiotów. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Zawiera: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INC)