

## Dart

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



LEVEL




CHARGER



STOP



**NEW**



**LI-ION  
BATTERY**

Model: Dart 388 Li



\* 5.511.2262  
Szczotka PP Ø 380 mm -  
15" (38 B Li)

5.511.2213  
Szczotka PP Ø 360 mm -  
14" (36 B- 36 E)



4.508.1100  
Przednia guma ssawna  
L.537 mm - Th. 1,5 mm  
4.508.1101  
Tylna guma ssawna  
L.590 mm - Th. 3,0 mm



0.108.0076  
Prstownik 24V-5A  
tylko dla modeli:  
8.581.0002  
8.581.0003



0.108.0089  
Prstownik CBHD1  
29,4V 12A 110-230V  
50/60Hz  
tylko dla modeli:  
8.581.0022



2x 0.107.0083  
AGM NP3312 12 V 33 Ah  
C20/28 Ah C5 (tylko dla  
modeli: 8.581.0003)



0.107.0091  
Akumulator 24V 30Ah  
700Wh  
tylko dla modeli:  
8.581.0022

### Wyposażenie:

- Kompaktowa maszyna odpowiednia do pracy przy utrzymaniu czystości na ograniczonych obszarach (do 1,500 m<sup>2</sup>). Szczególnie nadaje się do czyszczenia: sklepów i innych punktów sprzedaży, małych magazynów, siłowni, obiektów opieki zdrowotnej i użyteczności publicznej
- Panel sterowania z systemem bezpieczeństwa kontrolującym obecność operatora
- Listwa ssąca 300°
- Wyjmowany pojemnik z brudną wodą z dużym oknem inspekcyjnym
- Regulowany uchwyt z panelem sterowania z przyciskami dotykowymi i diagnostyką (tryb Eco Energy i automatyczny wyłącznik niskiego poziomu baterii dla wersji DC)
- Wskaźnik poziomu w zbiorniku czystej wody
- Duże, niebrudzące koła robocze i wytrzymała tylna rolka do przemieszczania

	Dart 36E	Dart 36B	Dart 36B	Dart 388 Li
kod	8.581.0001	8.581.0002	8.581.0003	8.581.0022
napięcie	220/240 V 50/60Hz	24V (ładowarka w zestawie)	24V (bateria i ładowarka w zestawie)	24V (bateria Li-ion i ładowarka w zestawie)
szerokość pracy/gum	360/460 mm	360/460 mm	360/460 mm	380/460 mm
max. wydajność	1260 m <sup>2</sup> /h	1260 m <sup>2</sup> /h	1260 m <sup>2</sup> /h	1350 m <sup>2</sup> /h
pojemność zbiornika	15 l/3,96 gal	15 l/3,96 gal	15 l/3,96 gal	15 l/3,96 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	16 l/4,23 gal	16 l/4,23 gal	16 l/4,23 gal	16 l/4,23 gal
trakcja	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna
RPM/ciśnienie szczotki	130/18 kg/40 lbs	160/27 kg/60 lbs	160/27 kg/60 lbs	160/27 kg/60 lbs
silnik szczotki	300 W	400 W	400 W	400 W
mieszanie detergentu	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny
podciśnienie/turbina	850 mmH <sub>2</sub> O/350 W	850 mmH <sub>2</sub> O/270 W	850 mmH <sub>2</sub> O/270 W	850 mmH <sub>2</sub> O/270 W
wymiary/waga	98x47x99 cm/57 kg	98x47x99 cm/46 kg	98x47x99 cm/70 kg	98x47x99 cm/63 kg

## OPCJONALNE



Włącznik / wyłącznik chroniący przed niezamierzonym użyciem. Ochrona przed przeciążeniem, nadużyciem rozładowania Baterii (tylko DC) i niepożądanym działaniem. Ustawienie Eco Energy dla rozległego czasu pracy i wyjątkowo cichych operacji (tylko DC).

Wbudowany prostownik (tylko wersja DC). Łatwa i wygodna obsługa podnoszenia ssawy. Ergonomiczny uchwyt z możliwością dostosowania do operatora.



Łatwy dostęp i obsługa oczyszczenia zbiornika. Łatwa konserwacja dzięki prostej konstrukcji. Bezproblemowe czyszczenie trudno dostępnych miejsc.



Rozbudowany mechanizm ssawy zapewnia łatwą wymianę gum i doskonałe odsysanie nawet na rogach. Łatwe ustawianie i automatyczne uwalnianie roztworu w celu zaoszczędzenia środków chemicznych i dopasowania do różnych warunków podłogowych.



- 5.511.2169 Szczotka Tynex Ø 360 mm-14"
- 5.511.2171 Szczotka PP 0,3 Ø 360 mm-14"
- 5.511.2170 Szczotka PES Ø 360 mm - 14"



- 4.508.1058 Guma L.537
- 4.508.1059 Guma L.590



- \* • 5.511.2197 Uchwyt pada Ø 360 mm-14"



- \* • 4.508.1058
- 4.508.1059
- 6.508.0143
- 6.508.0144
- Pad Ø 381 mm-15" - beżowy
- Pad Ø 381 mm-15" - zielony
- 6.508.0141
- Pad Ø 381 mm-15" - czarny



- 4.512.0068
- Przedłużacz 15m (Dart 36 E)