

Free Evo

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



LEVEL



CHARGER



STOP



• 5.511.2238
Szczotka PP Ø 483 mm
- 19"



• 4.508.X468
Przednia guma ssawna
L.830 mm 40 Th. 2.5 mm
• 4.508.X467
Tylna guma ssawna L.870
mm 40 Th. 3 mm



• 0.108.0042
Prostownik 24V 10A

tylko do modeli:
8.527.0001 - 8.527.0002
8.527.0010 - 8.527.0012



• 2 x 0.107.0054
Bateria 12V 75Ah BT
DC 5.5
tylko do modeli:
8.527.0010 - 8.527.0012

Inne dostępne wersje:

- 8.527.0010 - Free Evo 50B z bateriami i prostownikiem
- 8.527.0012 - Free Evo 50BT z bateriami i prostownikiem

Wyposażenie:

- Kompaktowa maszyna odpowiednia do pracy przy utrzymaniu czystości na ograniczonych obszarach (do 1,500 m²)
- Szczególnie nadaje się do czyszczenia: sklepów i innych punktów sprzedaży, małych magazynów, siłowni, obiektów opieki zdrowotnej i użyteczności publicznej
- Panel sterowania z systemem bezpieczeństwa kontrolującym obecność operatora
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii z automatycznym systemem stopniowego odłączania szczotki, ssania i trakcji
- Filtr wody
- Łatwy dostęp do komory baterii
- Szybkie opróżnianie zbiornika wody brudnej i łatwa inspekcja zbiornika
- Bezśladowe koła

	Free Evo 50E	Free Evo 50B	Free Evo 50B	Free Evo 50BT	Free Evo 50BT
kod	8.527.0003	8.527.0004	8.527.0001	8.527.0011	8.527.0002
napięcie	230 V - 50 Hz	24V	24V (ładowarka w zestawie)	24V	24V (ładowarka w zestawie)
szerokość pracy/gum	500/800 mm	500/800 mm	500/800 mm	500/800 mm	500/800 mm
max. wydajność	2000 m ² /h	2000 m ² /h	2000 m ² /h	2000 m ² /h	2000 m ² /h
pojemność zbiornika	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal
trakcja	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna	automatyczna/150W	automatyczna/150W
RPM/ciśnienie szczotki	155/20 kg/44 lbs	155/20 kg/44 lbs	155/20 kg/44 lbs	155/20 kg/44 lbs	155/20 kg/44 lbs
silnik szczotki	550W	550W	550W	550W	550W
mieszanie detergentu	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny
podciśnienie/turbina	1700 mmH ₂ O/800W	1280 mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W
wymiary/waga	116x46x98cm/95 kg	116x51x98cm/62 kg	116x51x98cm/63 kg	116x51x98cm/66 kg	116x51x98cm/67 kg

OPCJONALNE



Wytrzymały silnik z przekładnią, metalowa płyta szczotki połączona z plastikową osłoną/zderzakiem.



• 2 x 0.107.0002
Bateria Pb-acid
12V 118Ah C5



• 2 x 0.107.0063
Bateria 12 MFP 105
12V 105Ah C5



• 4.508.1178 Guma przednia
L.830 TH. 3
• 4.508.1177 Guma tylna
L.870 TH. 4

*



• 5.511.1098
Szczotka Tynex Ø 483 mm-19"
• 5.511.1128
Szczotka PP 0,3 Ø 483
mm-19"
• 5.511.1206
Szczotka PES Ø 483 mm - 19"

*




• 5.511.1099
Uchwyt pada EWU Ø 483
mm-19"

Wpływ detergentu kontrolowany jest przez system elektrozaworu. Przepływ elektrozaworu regulowany przez operatora zapobiega nadmiernemu podawaniu detergentu a także zatrzymuje jego podawanie w przypadku zatrzymania maszyny.



Ulepszona listwa ssawna z nowym systemem regulacji docisku. Gumy ssawne łatwe do wymiany bez konieczności użycia narzędzi. Szybkie i proste mocowanie poprzez dwa poręczne pokręta; w przypadku uderzenia ssawa zostanie wyczepiona bez powodowania zniszczeń.



• 6.508.0034 Pad Ø 483 mm-19" - beżowy (5szt.)
• 6.508.0041 Pad Ø 483 mm-19" - zielony (5szt.)
• 6.508.0048 Pad Ø 483 mm-19" - czarny (5szt.)



• 4.512.0068 Przedłużacz
15m

Łatwe i intuicyjne sterowanie. System podawania detergentu jest łatwo kontrolowany za pomocą dźwigni umieszczonej pod panelem sterującym tuż pod rękkością maszyny. Łatwo dostępny filtr pozwala na wyłapanie zanieczyszczeń w roztworze myjącym.

