

Comfort S-R 90

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

LEVEL



STOP



*



• 2 x 5.511.2233
Szczotka PP Ø 457 mm
- 18"



• 4.508.1196
Przednia guma ssawna L.1027
mm 40 Th. 3 mm

• 4.508.1195
Tylna guma ssawna L.1150 mm
33 Th. 4 mm

Wyposażenie:

- Odpowiedni automat do utrzymania i dokładnego czyszczenia dużych powierzchni (do 4.500 m²) przy najniższych kosztach poniesionych na środki i czas operacji czyszczenia
- Ponad 60/80 kg stałego nacisku na szczotki
- Duża pojemność zbiornika detergentu wpływająca na ograniczoną liczbę przystanków oraz maksymalne wykorzystanie naładowania baterii pozwalając na efektywne użytkowanie urządzenia
- Stabilność nawet przy pełnym obciążeniu
- Przednie koło napędowe pozwala na bardzo ciasne pokonywanie zakrętów
- Łatwy dostęp do elementów elektrycznych
- System automatycznego podnoszenia szczotki
- System automatycznego podnoszenia ssawy
- System automatycznego zatrzymania pracy szczotek
- Urządzenie antypienne
- Samopoziomująca głowica szczotek

Comfort S-R 90	
kod	8,575.0010
napięcie	24V
szerokość pracy/gum	900/1000 mm
max. wydajność	6200 m ² /h
pojemność zbiornika na detergent	140 /36.99 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	150-180 /39,6-47 gal
trakcja typ/moc	przednie koło/1000 W
RPM/nacisk na szczotki	150/50 kg/176 lbs
silnik szczotki	1250 W
max. przechylenie pus./pet. zbiornika	10%/7%
podciśnienie/turbina	1734 mmH ₂ O/550W
wymiary/waga	180x103x150 cm/264 kg

OPCJONALNE



Możliwość szybkiego zdjęcia pokrywy zbiornika pozwala na szybkie i łatwe czyszczenie; przechylony zbiornik wraz z dużym węzłem odpływowym pozwala na całkowite opróżnienie zbiornika i usunięcie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Urządzenie antypienne chroni pływak, który zatrzymuje pracę urządzenia gdy zbiornik jest pełny.

Wygodna kierownica. Wyposażony w licznik godzin, pokrętła regulacji prędkości, kontrolkę poziomu detergentu przyjazny panel sterujący. Wszystkie silniki są zabezpieczone wyłącznikami termicznymi.



80 kg ciągłego nacisku szczotki z systemem samopoziomującym do usuwania wyjątkowo trudnych zabrudzeń na wszelkich rodzajach podłóg. Twarde, olejoodporne, poliuretanowe kółka. Akumulator 500 Ah C5 pozwala na ciągłą pracę przez 5 godzin.

Zbudowany z odpornych komponentów, Comfort S-R został zaprojektowany tak aby wytrzymać nawet najcięższe działanie; rama wykonana została ze stali o średnicy 5 do 12 mm, zabezpieczonej farbą antykorozyjną.



• 0.107.0008
Bateria Pb-acid 24V 500Ah C5

• 0.107.0011
Bateria Gel 24V 400Ah C5



• 0.108.0003
Prostownik 24V/36V 50/60A - 220-240/50-60



• 4.508.1251 Guma L.1027 TH. 3

• 4.508.1252 Guma L.1150 TH. 4



*
• 2x 5.511.1848
Szczotka Tynex Ø 457 mm-18"
• 2x 5.511.1849 Szczotka PP 0,3 Ø 457 mm-18"
• 2x 5.511.1847 Szczotka PES Ø 457 mm-18"



*
• 2x 5.511.1850
Uchwyt Pada EWU Ø 457 mm-18"



• 6.508.0150 - Ø 457 mm-18" - beżowy (5 szt.)
• 6.508.0151 - Ø 457 mm-18" - zielony (5 szt.)
• 6.508.0142 - Ø 457 mm-18" - czarny (5 szt.)