

## COMFORT S-R 90

### Wydajność

Max. powierzchnia robocza (m <sup>2</sup> /h)	6 200
Max. prędkość (km/h)	7
Max. czas pracy (hrs)	6 - 8
Poziom hałas (db)	<70

### Parametry Techniczne

Szerokość pracy (mm)	900
Squeegee width (mm)	1000
Szczotka (mm)	2 x 457
Ciśnienie na szczotkę (kg)	50
Trakcja - przód/tył	automatyczna
Silnik szczotek (V) / (W)	24/1250
Trakcja motor - front motorwheel (V) / (W)	24/1000
Suction motor - ( 3 stage ) (V) / (W)	24/550
Zasys (mm/H2O)	1 734
Zbiornik czystej wody (lt.)	140
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	150/180
Długość urządzenia (mm)	1 800
Wysokość urządzenia (mm)	1 500
Szerokość urządzenia (mm)	1030
Baterie	Monoblok 24V
Waga urządzenia (bez baterii) (kg)	264



**Urządzenie wyposażone w szczotkę PPES, automatyczną przednią trakcję, automatyczne opuszczanie szczotki/gum, automatyczna szczotka i odcięcie roztworu, sprawdzalny filtr. Migające światło ostrzegawcze.**

OPAKOWANIE: 200 x 120 x 170 (h) cm.

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Szczotka PP 457 mm	5.511.1845
Przednia guma ściągająca	4.508.1196
Tylna guma ściągająca	4.508.1195

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Prostownik LWS 3 24V/36V 50A/60A	0.108.0003
Battery Box "S" 24 V - 500 Ah C5	0.107.0008
Baterie żelowe Box 24 V - 400 Ah C5	0.107.0011
Szczotka PP 0,03 457 mm	5.511.1849
Szczotka PES 457 mm	5.511.1847
Szczotka Tynex 457 mm	5.511.1848
Uchwyt pada 457 mm	5.511.1850
Beżowy pad (5szt.) 457 mm	6.508.0150
Zielony pad (5szt.) 457 mm	6.508.0151
Czarny pad (5szt.) 457 mm	6.508.0142
Poliuretanowa przednia guma ściągająca	4.508.1251
Poliuretanowa tylna guma ściągająca	4.508.1252

### COMFORT S-R 90

	kod
Kolor: Jasniejszy / Ciemniejszy	8.575.0010