

## Quick

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



**NEW**



**LI-ION  
BATTERY**

Model: Quick 36B Li



\*  
• 5.511.2213  
Szczołka PP Ø 360 mm  
- 14"



• 4.508.1100  
Guma przednia L.537 mm  
- Th. 1,5 mm  
• 4.508.1101  
Guma tylna L.590 mm -  
Th. 3,0 mm



• 0.108.0061  
Prostownik wewnętrzny  
12V 8A  
tylko do modelu:  
8.518.0003



• 0.108.0086 Ładowarka  
baterii UY360 12V 20A  
110-230V / 50/60Hz  
tylko do modelu:  
8.518.0074



• 0.107.0061  
Akumulator  
12V MFP 50  
65Ah C20/50Ah C-5  
tylko do modelu:  
8.518.0003



• 0.108.0025  
Kabel zasilający 1,5 mt.  
do prostownika  
tylko do modelu:  
8.518.0003

• 1 x 0.107.0090  
Akumulator Li-ion 12V  
50Ah 705 Wh  
tylko do modelu:  
8.518.0074

### Wyposażenie:

- Nadaje się do pracy w mocno zatłoczonych obszarach, takich jak małe sklepy, biura, kuchnie, szkoły, szpitale, bary, siłownie, restauracje
- Regulacja ilości podawanego detergentu w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni (połączony z automatycznym system start-stop z zaworem elektromagnetycznym)
- Szczotka mocowana za pomocą szybkozłącza
- Wyjmowany pojemnik z brudną wodą
- Dostępna w wersji akumulatorowej (36B) z wbudowaną ładowarką akumulatorów zapamiętującą dane ładowania każdego typu baterii
- Bateria w zestawie
- Dźwignia podnoszenia/opuszczania szczotki
- Regulowane pochylenie uchwytu z przełącznikami sterowania
- Łatwa obsługa oraz dostęp do komponentów urządzenia

	Quick 36E	Quick 36B	Quick 36B Li
kod	8.518.0004	8.518.0003	8.518.0074
napięcie	220/240 V - 50/60 Hz	12 V (baterie i ładowarka w zestawie)	12 V (Baterie Li-ion i ładowarka w zestawie)
szerokość pracy/gum	360/460 mm	360/460 mm	360/460 mm
max. wydajność	1260 m <sup>2</sup> /h	1260 m <sup>2</sup> /h	1260 m <sup>2</sup> /h
pojemność zbiornika	11 l/2.91 gal	11 l/2.91 gal	11 l/2.91 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	12-13 l/3,2 gal	12-13 l/3,2 gal	12-13 l/3,2 gal
trakcja	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna
RPM/ciśnienie szczotki	130/25 kg/55 lbs	145/22 kg/48,5 lbs	130/18 kg/39,6 lbs
silnik szczotki	370 W	250 W	250 W
mieszanie detergentu	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny
podciśnienie/turbina	850 mmH <sub>2</sub> O/400 W	650 mmH <sub>2</sub> O/180 W	650 mmH <sub>2</sub> O/180 W
wymiary/waga	120x43x97 cm/49kg	120x43x97 cm/57kg	120x43x97 cm/42,5kg



Urządzenie może być zasilane elektrycznie (z opcjonalnym przewodem zasilającym 15m) lub zasilaniem bateryjnym. Składany uchwyt: regulowany dla każdego operatora, pozwalający na pracę nawet w 90° narożnikach. Wytrzymała obudowa, łatwe czyszczenie zbiornika wody brudnej, koła nie pozostawiające śladów.

Łatwy dostęp do części mechanicznych (łatwe utrzymanie części we właściwym stanie), zdejmowany zbiornik wody brudnej bez użycia narzędzi.



Przyjazny dla użytkownika panel sterujący. Dźwignia sterowania szczotką oraz systemem podawania detergentu. Włącznik zasilania, przełączniki szczotki i turbiny ssącej, sterownie elektrozaworem.

Paraboliczna ruchoma listwa zbierająca. Łatwa wymiana gum ssawnych. Ruchoma głowica szczotki oraz listwa zbierająca, wywierają odpowiedni docisk na każdym typie podłogi.



## OPCJONALNE



- 0.107.0050 Bateria AGM 12V 55Ah



- 0.108.0051 Prostownik



- 4.508.1058 Guma L.537 TH. 2,5
- 4.508.1059 Guma L.590 TH. 3

\*



- 5.511.1413 Szczotka Tynex Ø 360mm 14"
- 5.511.1411 Szczotka PP 0,3 Ø 360 mm-14"
- 5.511.1412 Szczotka PES Ø 360 mm-14"

\*



- 5.511.1129 Uchwyt pada Ø 360mm-14"



- 6.508.0143 Pad Ø 381 mm-15" - beżowy (5szt.)
- 6.508.0144 Pad Ø 381 mm-15" - zielony (5szt.)
- 6.508.0141 Pad Ø 381 mm-15" - czarny (5szt.)



- 4.512.0068 Przedłużacz 15m