

SP 65 & SP 50 T

PROFESJONALNY JEDNO-SILNIKOWY ODKURZACZ DO PRACY NA SUCHO I MOKRO







- Łatwy w obsłudze, wygodny do przenoszenia profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro z pływakiem zabezpieczającym przed przepełnieniem.
- Odkurzacz posiada By-Pass dwa odseparowane od siebie obiegi powietrza. Roboczy do zbierania zanieczyszczeń oraz dodatkowy do chłodzenia silnika co pozwala na pracę z wszelkimi odpadami bez obawy uszkodzenia rdzenia silnika.
- Ze względu na dużą pojemność i stelaż Idealny do zbierania rozlanej cieczy, osuszania powierzchni przed polimeryzacją, odsysania chłodziwa lub oleju.
- W komplecie profesjonalne zestawy akcesoriów, do czyszczenia podłóg, ścian, półek, regałów, silników, maszyn i urządzeń w trudno dostępnych miejscach, osprzęt w komplecie ma zastosowanie w pracach mokro i sucho.
- Sprzęt niezbędny do profesjonalnych zastosowań w firmach sprzątających.
- Oba modele SP 65 posiadają solidne, odporne na oderzenia 65 litrowe zbiorniki z Polietylenu PE HD: Maksymalna objętość w minimalnej przestrzeni.
- Uchwyt i duże tylne koła w SP 65 T sprawiają, że model ten nadaje się do użycia na nierównym terenie.

AKCESORIA W KOMPLECIE

Filtr pyłowy klasy L	Filtr - wygaszacz piany	Akcesoria sucho mokro Ø40	Akcesoria opis
			004.329 wąż elastyczny Ø 40 EVA 3 mb 004.046 rury chromowane gięte 2 szt. 004.331 ssawa podłogowa z włossem 004.326 ssawa podłogowa z gumami 004.421 ssawa szczelinowa 004.088 ssawa z włossem
cena netto 113,00 zł Kod 004.429	cena netto 26,00 zł Kod 004.410	Kod 004.330	Komplet 6 elementów

AKCESORIA DODATKOWE

Filtry workowy standard	Filtr cartridge klasy M	Filtr HEPA	Wąż spustowy
			
Kod 004.335	cena netto 113,00 zł Kod 004.387	cena netto 570,00 zł Kod 004.499	cena netto 250,00 zł 004.499.001

PARAMETRY ODKURZACZY

	SP 65	SP 65 T
Kod	008.363	008.328
Moc	1200 W	
Zasilanie	1N 230V 50/60Hz	
Typ silnika	By-Pass	
Podciśnienie	240 mBar	
Przepływ powietrza	210 m3/h	
Pojemność zbiornika	65 l	
Materiał zbiornika	Polietylen wysokiej gęstości PE HD	
Wymiary	445 x 415 x 800 mm	610 x 520 x 800 mm
Waga	12,5 kg	14,0 kg