

**HCR**



Modele: 1515 LP/2015 LP/2021 LP/2515 LP



Model: 1211 LP



**Wyposażenie:**

- Silnik 4 biegowy (1450 RPM) z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym
- Trzy ceramiczne tłoki, niklowana, mosiężna głowica pompy liniowej z gorącowodnymi uszczelnieniami wodnymi i tuleją
- Zintegrowane elastyczne sprzęgło (za wyjątkiem modelu 1211)
- Total Stop (opóźniony)
- Zaworki ssące oraz tłoczące ze stali nierdzewnej.
- Wbudowany zbiornik detergentu z sondą ssania zewnętrznego
- Regulacja ciśnienia
- Manometr glicerynowy
- Bęben na wąż (opcjonalnie)
- Rama ze stali galwanizowanej oraz osłonki ze stali nierdzewnej



Zintegrowane elastyczne złącze dla lepszego mocowania pompy (za wyjątkiem modelu 1211)

**STANDARDOWE WYPOSAŻENIE**

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" z obrotową złączką



- 3.701.0027 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie



- 3.103.0050 Dysza 045 (mod. 1211 LP /2015 LP)
- 3.103.0053 Dysza 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0055 Dysza 070 (mod. 2021 LP)
- 3.103.0049 Dysza 040 (mod. 2515 LP)



- 4.618.0143 Wąż wysokociśnieniowy 10 m



- Kabel zasilający 5 m



**Opcjonalnie:**

- 6.608.0068 Bęben na wąż (bez węża)



- 6.608.0079 Foam System

Urządzenie do wytwarzania i rozprowadzania gęstej piany.

	HCR 1211 LP	HCR 1515 LP	HCR 2015 LP	HCR 2021 LP	HCR 2515 LP
kod	8.654.0136	8.654.0137	8.654.0138	8.654.0139	8.654.0140
ciśnienie robocze/max	125 bar-1812 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi	250 bar-3600 psi
wydatek wody	660 l/h-2.91GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM	900 l/h-3.96 GPM
pobór mocy/napiecie	3000W-230V~50Hz 1 ph	5000W-400V~50Hz 3 ph	7000W - 400V~50Hz 3 ph	9400W - 400V~50Hz 3 ph	8500W - 400V~50Hz 3 ph
typ pompy/RPM	MPW5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM
max. temp. wlewanej wody	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
wymiary/waga	50x90x83cm / 42 Kg	50x90x83cm / 54 Kg	50x90x83cm / 56 Kg	50x90x83cm / 58 Kg	50x90x83cm / 59 kg