

HNR

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

T.S. Total Stop
mod. 1509 LP

T.S. Total Stop 24V
mod. 1713 LP/2017 LP



CRANKSHAFT



mod. 1713 LP/2017 LP



- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką



- 3.701.0027 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie



- 3.103.0052 Dysza 055 (mod. 1713 LP 2017 LP)

- 3.103.0047 Dysza 030 (mod. 1509 LP)



- 4.618.0053 Wąż wysokociśnieniowy 10 m (mod. 1509 LP)

- 4.618.0054 Wąż wysokociśnieniowy 10 m (mod. 1713 LP 2017 LP)



- Kabel zasilający 5m

Wyposażenie:

- Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym (mod. 1713 LP 2017 LP)
- Trzy pokryte ceramiką tłoki (HNR 1509/HNR 2017)
- Trzy ceramiczne tłoki (HNR 1713)
- Wbudowana mosiężna głowica pompy liniowej z zaworem obejściowym z gorącowodnymi uszczelnieniami i tulejami
- Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej
- Total Stop (opóźniony) (mod. 1713 LP 2017 LP)
- Zintegrowany zbiornik (2,8 l.)
- Regulator ciśnienia
- Manometr glicerynowy
- Bęben na wąż

	HNR 1509 LP	HNR 1713 LP	HNR 2017 LP
kod	8.671.0013	8.671.0014	8.671.0015
ciśnienie robocze/max	150/160 bar-2175/2320 psi	170 bar-2465 psi	200 bar-2900 psi
wydatek wody	540 l/h-2,37 GPM	780 l/h-3,43 GPM	1000 l/h-4,4 GPM
pobór mocy/napięcie	3000W - 230V~50Hz 1 ph	5200W - 400V~50Hz 3 ph	7500W - 400V~50Hz 3 ph
typ pompy/RPM	MP3 Ni/1450 RPM	MPW3.5 Ni/1450 RPM	MPW3.5 Ni/1450 RPM
max. temp. wlewanej wody	40 °C	40 °C	40 °C
wymiary/waga	76x40x75cm / 33 kg - 72,6 lbs	76x40x75cm / 42 kg - 92,4 lbs	76x40x75cm / 44 kg - 96,8 lbs