

HLR 3PH

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



CRANKSHAFT



Model: 1515 LP
2015 LP
2021 LP



- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką



- 3.701.0015 lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie (1211 LP)



- 3.103.0048 - Dysza 035 (mod. 1614 LP)
- 3.103.0053 - Dysza 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0050 - Dysza 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0055 - Dysza 070 (mod. 2021 LP)



- 4.618.0143 Wąż wysokociśnieniowy 10 m



- Kabel zasilający 5m

Wyposażenie:

- Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym (model HLR 1614 LP)
- Trzy ceramiczne tłoki, trzy pokryte ceramiką tłoki (mod. 1614 LP)
- Wbudowana mosiężna głowica pompy liniowej z zaworem obejściowym z gorącowodnymi uszczelnieniami i tulejami
- Zintegrowane elastyczne sprzęgło (1614)
- Total Stop (opóźniony)
- Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej
- Pionowy palnik ze stali o wysokiej efektywności
- Regulacja i wskaźnik temperatury
- Wbudowany zbiornik detergentu 3 l.
- Dwudrożna pompa
- Bęben na wąż (opcjonalnie)



Zintegrowane elastyczne złącze zapewniające najlepsze połączenie pompy (mod. 1614)

Opcjonalne:

- 6.608.0077 - Bęben na wąż z hamulcem (nie zawiera węża)
- Na zamówienie modele ze zbiornikiem wyrównawczym lub urządzeniem odkamieniającym
- 3.697.0044 - Odkamieniacz LC-PRECAL (pz. 4 x 5 l.)
- Lanca ROTOX kod:
6.602.0040 - (mod. 1614-2015)
6.602.0042 - (mod. 1515-2021)

	HLR 1614 LP	HLR 1515 LP	HLR 2015 LP	HLR 2021 LP
kod	8.621.3003	8.621.1004	8.621.1005	8.621.1006
ciśnienie robocze/max	160 bar-2321 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi
wydatek wody	840 l/h-3.70 GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM
pobór mocy/napięcie	4200W - 400V~50Hz 3ph	5500W - 400V~50Hz 3ph	7300W - 400V~50Hz 3ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph
typ pompy/RPM	MP3 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM
moc cieplna	40/110 °C	40/110 °C	40/110 °C	40/110 °C
wymiary/waga	94x65x90cm / 109 Kg - 240 lbs	94x65x90cm / 127 Kg - 280 lbs	94x65x90cm / 129 Kg - 284 lbs	94x65x90cm / 131 Kg - 288 lbs