

Tekna

T.S.
Total Stop 24V



CRANKSHAFT



Wyposażenie:

- Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym
- Trzy ceramiczne tłoki, mosiężna głowica pompy z wbudowanym zaworem bypass
- Total Stop (opóźniony)
- Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej
- Pionowy palnik ze stali o wysokiej efektywności
- Silnik pomocniczy do palnika, chłodzony powietrzem i dwudrożną pompą
- Regulacja i wskaźnik temperatury
- Kontrolka niskiego poziomu paliwa
- Zawór bezpieczeństwa
- Zbiornik wyrównawczy i urządzenie odkamieniające
- Panel kontrolny
- Bęben na wąż (opcjonalnie)

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką



- 3.708.0001 Lanca z szybkozłączką



- 3.103.0050 Dysza 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0055 Dysza 070 (mod. 2021 LP)



- 4.618.0143 Wąż wysokociśnieniowy 10m



- Kabel zasilający 5m

Opcjonalne:

- 6.608.0005 Bęben na wąż z hamulcem (nie zawiera węża)
- 3.697.0044 Odkamieniacz LC-PRECAL (4 x5 l.)
- Lanca ROTOX kod:
6.602.0040 - (mod. 2015)
6.602.0042 - (mod. 2021)

	TEKNA 2015 LP	TEKNA 2021 LP
kod	8.622.0902	8.622.0921
ciśnienie robocze/max	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi
wydatek wody	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM
pobór mocy/napięcie	7300W - 400V~50Hz 3 ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph
typ pompy/RPM	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM
moc cieplna	40/110 °C	40/110 °C
wymiary/waga	125x69x87cm/143 Kg - 315 lbs	125x69x87cm/145 Kg - 319 lbs